# Alicate Pico Loro 10" C&A

**CATEGORÍA: IMPORTADO | MARCA: C&A**

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **Código SKU:** | **ACDS-1400105140601** |
| **Marca Oficial:** | C&A |
| **Categoría:** | Importado |
| **Unidad de Medida:** | UND |



## DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Uso en ajuste de tuberías, tornillos y tuercas. Fabricada en acero al carbono. Mango recubierto en PVC para mayor comodidad. 6 posiciones de ajuste. Capacidad de apertura 42 mm.

## INFORMACIÓN COMERCIAL

**Marca:** C&A

**Categoría:** Importado

**Código:** ACDS-1400105140601

**Unidad:** UND

### ¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

### OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

### INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

### RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

## ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

#### 01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **C&A**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

#### 02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Importado**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

#### 03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-1400105140601**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

### GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

#### SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **C&A**.

#### MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Importado**.

#### MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.