Atornillador De Impacto Hex 1/4" 18V 4 Vel Dtd172Rtj + 2 Bat 5Ah + Carg - Makita Lxt

CATEGORÍA: IMPORTADO | MARCA: MAKITA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-1670303200520**
Marca Oficial:	Makita
Categoría:	Importado
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Cuerpo recubierto de elastómero, se adapta a la mano para un agarre mas cómodo. Mango hexagonal: 6.35mm (1/4"). Torque máximo: 180 Nm. Impacto por minuto: 1,100/2,600/3,600/3,800 ipm. 4 velocidades variables. Velocidad sin carga: 0 - 1,100/2,100/3,200/3,600 RPM. Luz LED para iluminar el área de trabajo. Incluye 2 baterías de litio de 5.0 Ah, cargador y maletín.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Makita

Categoría: Importado

Código: ACDS-1670303200520

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Makita**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Importado**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-1670303200520**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Makita**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Importado**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.