Botín Atlas Ss16D-153 Sandder Tnt

CATEGORÍA: EPP | MARCA: EPP-VALENTIN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-8838**
Marca Oficial:	Epp-Valentin
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

El Botín Atlas SS16D-153 de Sandder TNT está diseñado para ofrecer protección en entornos industriales, con una resistencia mínima de 18 kV. Fabricado con cuero 100% de res y suela de PU/TPU, garantiza una alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Incluye una plantilla antiperforante de Kevlar para mayor seguridad. Características: Material: Cuero de res de 2 mm. Sistema de Inyección: Cementado. Color: Negro. Forro: Textil en malla respirable. Cuello: Acolchado. Puntera: Fibra de vidrio, resistencia al impacto de 200 J y compresión de 15 kN. Plantilla: Textil con microporoso de 3 mm. Entreplantilla: Tejido Kevlar resistente a la perforación 1100 N (EN 12568). Entresuela: Poliuretano de baja densidad con protección en la puntera (Shock Absorber). Suela: TPU, alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica a 18 kV. Tallas disponibles: 35 al 44. Beneficios: Durabilidad y resistencia: Ideal para uso prolongado en ambientes industriales. Comodidad: Forro respirable y diseño ergonómico para confort durante toda la jornada laboral. Seguridad: Puntera de fibra de vidrio y planchuela antiperforante para máxima protección. Usos: Adecuado para trabajos en construcción, manufactura y otros entornos industriales.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Epp-Valentin

Categoría: Epp

Código: ACDS-8838

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Epp-Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA
Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-8838**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Epp-Valentin**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.