Botín Borazon Nu 610 Nazca

CATEGORÍA: EPP | MARCA: EPP-VALENTIN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-PROINVAL-3575**
Marca Oficial:	Epp-Valentin
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

El Botín Borazon NU 610 Nazca es un calzado de seguridad diseñado para ofrecer protección y comodidad en entornos industriales. Fabricado mediante inyección directa al corte, presenta un aparado de cuero engrasado de color marrón que proporciona durabilidad y resistencia. El forro completo en textil respirable asegura una adecuada ventilación, mientras que la tobillera acolchada con espuma de alta densidad brinda confort durante largas jornadas laborales. Este botín cuenta con una puntera de seguridad LCT Composite no metálica, capaz de resistir impactos de hasta 200 joules, y una plantilla de armar de aramida antipunzonante, ofreciendo protección adicional contra perforaciones. La planta de poliuretano bidensidad es resistente a hidrocarburos y posee propiedades antideslizantes, garantizando estabilidad en diversas superficies. Además, el Botín Borazon NU 610 cumple con la norma ASTM 2413 para calzado dieléctrico, soportando hasta 18 kV, lo que lo hace ideal para trabajos con riesgo eléctrico. Características: Material del Aparado: Cuero engrasado de alta resistencia. Forro Interior: Textil respirable que facilita la ventilación. Puntera de Seguridad: LCT Composite no metálica, resistente a impactos de 200 joules. Plantilla Antiperforación: Fabricada en aramida, brindando protección contra objetos punzantes. Suela: Poliuretano bidensidad, resistente a hidrocarburos y con propiedades antideslizantes. Tobillera: Acolchada con espuma de alta densidad para mayor comodidad. Cumplimiento de Normas: Certificado según ASTM 2413 para calzado dieléctrico (hasta 18 kV).

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Epp-Valentin

Categoría: Epp

Código: ACDS-PROINVAL-3575

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Epp-Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-PROINVAL-3575**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Epp-Valentin**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.