Botín Cobra Ss03-525 Sandder Tnt

CATEGORÍA: EPP | MARCA: EPP-VALENTIN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-8830**
Marca Oficial:	Epp-Valentin
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

El Botín Cobra SS03-525 de Sandder TNT es un calzado de seguridad diseñado para proporcionar máxima protección y comodidad en entornos industriales. Fabricado con un sistema de inyección directa y una capellada de cuero de res de 2.2 mm, este botín asegura una durabilidad superior y resistencia a condiciones adversas. Características: Material del Calzado: Cuero de res de 2.2 mm. Sistema de Inyección: Inyección bidensidad. Color: Negro y Marrón. Forro: Textil en malla respirable. Cuello: Acolchado. Talonera: Contrafuerte termoplástico de 2 mm. Puntera: Acero, resistencia al impacto de 200 J y compresión de 15 kN. Ganchos: Acero. Cordones: Redondos de 100% poliéster con puntera de acetato. Plantilla: Textil con microporoso de 3 mm. Entreplantilla: Planchuela de acero resistente a la perforación 1100 N (EN 12568). Entresuela: Poliuretano de baja densidad con protección en la puntera (Shock Absorber). Suela: Poliuretano de alta densidad, antideslizante, resistente a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Normativas: Cumple con NTP-ISO 20345 / ASTM 2412-05. Tallas Disponibles: 35 al 44. Beneficios: Alta resistencia: Materiales de alta calidad que aseguran durabilidad y protección. Comodidad: Diseño ergonómico y forro respirable para un uso prolongado sin molestias. Seguridad: Puntera de acero y planchuela antiperforante que brindan máxima seguridad en entornos industriales. Usos: Ideal para trabajos en la industria de la construcción, manufactura, y otros entornos que requieren protección contra impactos y perforaciones.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Epp-Valentin

Categoría: Epp

Código: ACDS-8830

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Epp-Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-8830**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Epp-Valentin**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.