Botín Tucson Nt450

CATEGORÍA: EPP | MARCA: EPP-VALENTIN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-PROINVAL-3612**
Marca Oficial:	Epp-Valentin
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

El Botín de Seguridad Nazca Tucson NT450 está diseñado para ofrecer máxima protección y comodidad en entornos laborales exigentes. Fabricado con cuero Chedrón pull-up hidrofugado, este calzado es resistente a la absorción de humedad y ambientes agresivos. Su forro textil respirable permite una adecuada circulación de aire, manteniendo los pies frescos durante largas jornadas de trabajo. Este botín cuenta con una puntera de acero W/H* (alta y ancha) que soporta impactos de hasta 200 joules, brindando una protección efectiva contra caídas de objetos pesados. Además, incorpora una plantilla no metálica de fibras de Wellmax con cerámica, ofreciendo confort, flexibilidad y resistencia a perforaciones superiores a las de las plantillas de acero tradicionales. La suela bimaterial de PU/TPU es resistente a hidrocarburos y solventes débiles, proporcionando una excelente tracción y características antideslizantes en diversas superficies. El botín también está equipado con aislación térmica Thinsulate, que mantiene una temperatura confortable en climas fríos. Características Principales: Material Resistente: Cuero Chedrón pull-up hidrofugado que ofrece durabilidad y resistencia a la humedad. Protección Superior: Puntera de acero W/H* capaz de soportar impactos de hasta 200 joules. Comodidad y Seguridad: Plantilla no metálica de Wellmax con cerámica, flexible y resistente a perforaciones. Suela Antideslizante: Bimaterial PU/TPU resistente a hidrocarburos, garantizando estabilidad en diversas superficies. Aislación Térmica: Tecnología Thinsulate que mantiene los pies a una temperatura óptima en condiciones frías.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Epp-Valentin

Categoría: Epp

Código: ACDS-PROINVAL-3612

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Epp-Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-PROINVAL-3612**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Epp-Valentin**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.