Brenta Llave De 1/2? Empotrada Para Ducha Sin Salida

CATEGORÍA: CELIMA | MARCA: CELIMA - TREBOL

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CEL-5493**
Marca Oficial:	Celima - Trebol
Categoría:	Celima
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Sale! BRENTA LLAVE DE 1/2? EMPOTRADA PARA DUCHA SIN SALIDA Grifería de Bronce Pesado, de alta durabilidad y garantía de por vida contra defectos de fabricación Información adicional ALTO: 5.5CM ANCHO: 14.5CM PROFUNDIDAD: 13.5CM GARANTÍA: DE POR VIDA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN MATERIAL: BRONCE CROMADO DESCARGAR FICHA COMPARTIR

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Celima - Trebol

Categoría: Celima

Código: ACDS-CEL-5493

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Celima - Trebol**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA
Pertenece a la línea especializada de **Celima**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CEL-5493**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Celima - Trebol**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Celima**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.