Brocas De Perforación Broca 28Mm – Rubí

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: RUBÍ

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CYM-22764**
Marca Oficial:	Rubí
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: 610005175 Origen: # Con 4 ranuras para centrar correctamente el diámetro a perforar En las EASYGRES de Ø 28 mm la vida media es de 25 orificios La vida media de las brocas siempre depende del tipo de material y su espesor, así como de una adecuada refrigeración y uso La velocidad de trabajo varia entre las 400 y las 1000 rpm, en función del material a taladrar Apertura lateral para mejorar la refrigeración y permitir la eliminación de residuos sólidos después de cada agujero Para un mejor acabado y mayor duración es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante el taladrado Es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante el taladrado Antes de realizar una nueva perforación, debemos asegurarnos de que la broca está limpia y libre de cualquier obstrucción La gama EASYGRES son brocas de diamante electrodepositado, de corte húmedo, aptas para utilizar con taladro eléctrico sin percutor Las brocas EASYGRES, de diámetros Ø 28 mm, se han diseñado pensando, principalmente, para que el colocador de baldosa cerámica pueda obtener los mejores resultados a la hora de realizar las perforaciones necesarias para tomas de agua, desagües, puntos de luz, etc Incluye: (1) Broca Diamantada 28 mm *La imagen presentada no necesariamente corresponde al equipamiento, medidas o detalles técnicos de la herramienta o accesorio exhibido. Puede variar de acuerdo a la distribución regional.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Rubí

Categoría: Gasfitería

Código: ACDS-CYM-22764

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Rubí**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA
Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CYM-22764**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Rubí**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.