Cable Dixon Fpl 2X16 Alarma Contra Incendio 9011 Lszh

CATEGORÍA: ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | MARCA: DEFEMAC

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-9011 LSZH**
Marca Oficial:	Defemac
Categoría:	Accesorios Contra Incendio
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

El cable DIXON FPL 2x16 AWG 9011 LSZH está diseñado para sistemas de alarma contra incendio de potencia limitada. Fabricado con conductores de cobre recocido sólido y aislamiento especial FPL LSHF (Low Smoke Halogen Free), reduce la emisión de humos tóxicos y evita la formación de gases corrosivos en caso de incendio, ayudando a proteger a las personas y a los equipos.Características principales:Norma / Estándar: FPL – Power Limited Fire Alarm (CL2) Tipo de cable: Alarma contra incendio LSZH Tipo de conductor: Sólido Material del conductor: Cobre recocido Cantidad de conductores: 2 Calibre: 16 AWG Aislamiento: FPL LSHF Color de aislamiento: Negro / Rojo Diámetro del conductor: 2x1*1.28 mmDiámetro de aislamiento: 0.25 mm / 1.78 mm (±0.1 mm) Chaqueta: FPL LSHF Diámetro exterior: 4.50 mm (±0.15 mm) Cordón de apertura: Sí Color: RojoAplicaciones recomendadas:Fuentes de alimentación para circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada (CL2) Alarmas de intrusión y alarmas sonoras Sistemas de seguridad Señales analógicas o digitales Monitoreo y detección Circuitos de control y de arranque Elige el DIXON 9011 LSZH, una solución segura para sistemas contra incendio que prioriza la protección de vidas y equipos en instalaciones críticas.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Defemac

Categoría: Accesorios Contra Incendio

Código: ACDS-9011 LSZH

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Defemac**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA
Pertenece a la línea especializada de **Accesorios Contra Incendio**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-9011 LSZH**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Defemac**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Accesorios Contra Incendio**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.