Cable Dixon Fpl 4X22 Alarma Contra Incendio 9013 Lszh

CATEGORÍA: ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | MARCA: DEFEMAC

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-9013 LSZH**
Marca Oficial:	Defemac
Categoría:	Accesorios Contra Incendio
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

El Cable DIXON 9013 LSZH FPL 4x22 AWG Sin Blindaje está diseñado para sistemas de alarma contra incendio de potencia limitada (PLFA). Fabricado con conductores de cobre macizo y aislamiento FPL LSHF (Low Smoke Halogen Free), ofrece baja emisión de humos, cero halógenos y resistencia a la propagación del fuego. Cuenta con tensión nominal de 300 V para uso general en interiores.Características principales:• Número de parte: DIXON SOLOARTI® 9013 LSZH FPL • Tipo: Sin blindaje • Norma / Clasificación: FPL – CL2 (PLFA) • Conductores: 4 • Calibre: 22 AWG • Material del conductor: Cobre recocido sólido • Aislamiento y chaqueta: FPL LSHF • Color de aislamiento: Negro / Rojo / Verde / Amarillo • Diámetro exterior: 3.7 mm (±0.15 mm) • Tensión nominal: 300 V • Uso: Interior (no apto para montantes ni ductos de ventilación)Aplicaciones recomendadas:• Sistemas de alarma contra incendio • Detección y monitoreo • Señales analógicas o digitales • Circuitos de control y arranque Elige el DIXON 9013 LSZH FPL para instalaciones seguras y confiables en sistemas contra incendio.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Defemac

Categoría: Accesorios Contra Incendio

Código: ACDS-9013 LSZH

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Defemac**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Accesorios Contra Incendio**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-9013 LSZH**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Defemac**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Accesorios Contra Incendio**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.