Cable Satra Fplr 2X18 Alarma Contra Incendio

CATEGORÍA: ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | MARCA: DEFEMAC

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-2x18**
Marca Oficial:	Defemac
Categoría:	Accesorios Contra Incendio
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

El cable de alarma contra incendio SATRA está diseñado para circuitos de potencia limitada (Power-Limited Fire Alarm Cable) y es apto para instalación en riser (montantes verticales). Cuenta con cubierta LSZH, que reduce la emisión de humo y gases tóxicos en caso de incendio.CaracterísticasConductor de cobre sólido 18 AWG.2 conductores.Aislamiento HDPE (Polietileno de alta densidad).Cubierta exterior LSZH (Low Smoke Zero Halogen).Clasificación FPLR (Fire Power-Limited Riser).Identificación de conductores rojo y negro.Fibra de poliéster (Rip Cord).Cubierta color rojo.Sin blindaje (Unshielded).Especificaciones técnicasTensión nominal: 300/300 V.Temperatura de operación: -20 °C a +75 °C.Radio mínimo de curvatura: 15 × diámetro del cable.Diámetro exterior (OD): 4.25 mm.NormativasUL 1424 – Fire Alarm Cables.Clasificación para instalación en riser (vertical) según normativa UL.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Defemac

Categoría: Accesorios Contra Incendio

Código: ACDS-2x18

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Defemac**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Accesorios Contra Incendio**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-2x18**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Defemac**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Accesorios Contra Incendio**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.