Cim 253Ufr - Válvula De Esfera Ufr - Attacco Polietilene-Dado Prigioniero - Maniglia Ottone,Racor Estensibile

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: CIMBERIO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CIM-100906**
Marca Oficial:	Cimberio
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Realizzato In Ottemperanza Ai Requisiti Gestionali Della Norma En Iso 9001. Collaudato Al 100% Secondo La Normativa En 12266-1. Utilizzato Nei Più Svariati Settori Dell'impiantistica: Reti Di Distribuzione Acqua Idrica E In Generale Con Ogni Fluido Non Corrosivo. Contiene Un Dispositivo Ufr In Grado Di Rilevare Le Microportate Non Misurabili Dai Contatori. Garanzia 5 Anni.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Cimberio

Categoría: Gasfitería

Código: ACDS-CIM-100906

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Cimberio**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CIM-100906**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Cimberio**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.