Cim50 – Compuerta Liviana Bce. 125Lbs 3/4? Compuerta Liviana – Cimval

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: CIMVAL

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CYM-29728**
Marca Oficial:	Cimval
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: CIM-50-3/4″ Origen: # ATRIBUTO VALOR Marca CIMBERIO Tipo de Válvula Compuerta Cuerpo Latón Presión de Trabajo PN16 Extremos Roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1 Usos Agua Medidas De 1/2″ hasta 4″

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Cimval

Categoría: Gasfitería

Código: ACDS-CYM-29728

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Cimval**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CYM-29728** , respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Cimval**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.