Cim70 – Compuerta Pesada Bce. 250Lbs 2 1/2? Compuerta Pesada – Cimval

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: CIMVAL

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CYM-29856**
Marca Oficial:	Cimval
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: CIM-70-2 1/2″ Origen: # Especificaciones Modelo CIM 70 Tipo de Producto VÁLVULA COMPUERTA Material Aleación De Cobre Presión Máxima PN 20 Temperatura mínima -10 Grados Temperatura máxima 170 Grados Tipologia Válvula Compuerta Tipo de producto Válvula Compuerta Material Aleación De Cobre Uso Agua-Aire Acondicionado-Vapor Presión máxima PN 20 Temperatura máxima 170 Grados Tipología Válvula Compuerta Estilo Cim 70

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Cimval

Categoría: Gasfitería

Código: ACDS-CYM-29856

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Cimval**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA
Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CYM-29856**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Cimval**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.