Cinta Aislante 3M 1700 Temflex Amarillo

CATEGORÍA: EPP | MARCA: 3M

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-PROINVAL-11040**
Marca Oficial:	3M
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

La Cinta Aislante 3M 1700 Temflex Amarillo es una cinta de PVC diseñada para aplicaciones de aislamiento eléctrico. Esta cinta es conocida por su resistencia al desgaste, humedad, productos químicos, y condiciones climáticas variables. Su memoria elástica asegura un fuerte agarre, proporcionando una excelente protección mecánica. Características: Material: PVC Color: Amarillo Dimensiones: 19 mm x 20 m Resistencia a la Tensión: 600V Resistencia a la Temperatura: Hasta 80°C Espesor: 0.18 mm Certificaciones: UL, CSA, RoHS, ASTM, NMX-541/3-1-ANCE-2004 Beneficios: Durabilidad: Resistente a la abrasión, humedad, álcalis, ácido, y corrosión por cobre. Versatilidad: Adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores, sobre o bajo tierra. Seguridad: Retardante a la llama y conforme a diversas normativas internacionales. Usos: Aislamiento primario para cables y empalmes hasta 600V. Protección de empalmes y cables de alta tensión. Agrupamiento y sujeción de arneses de cables.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: 3M

Categoría: Epp

Código: ACDS-PROINVAL-11040

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **3M**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-PROINVAL-11040**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **3M**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.