Cinta Aislante 3M Scotch Super 33

CATEGORÍA: EPP | MARCA: 3M

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-PROINVAL-9957**
Marca Oficial:	3M
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Cinta Aislante de Vinilo Scotch Super 33 de 3M, para Aislamiento Eléctrico de Alta Resistencia, 19 mm x 20,1 m La Cinta Aislante de Vinilo Scotch Super 33+ de 3M es una cinta de calidad premium diseñada para proporcionar una protección y aislamiento eléctrico confiable en diversas condiciones climáticas. Ideal para el uso en interiores y exteriores, esta cinta ofrece alta resistencia a la abrasión, humedad, rayos UV, álcalis, ácidos y corrosión de cobre. Características: Material: Vinilo de PVC Espesor: 0.178 mm (7 mil) Ancho: 19 mm Longitud: 20.1 metros Rango de temperatura de operación: -18°C a 105°C Voltaje máximo: Hasta 600V Certificaciones: UL Listed, CSA, NMX, RoHS Beneficios: Alta conformabilidad: Se adapta fácilmente a superficies irregulares. Adhesivo resistente: Hule-resina sensible a la presión que garantiza una fuerte adhesión. Durabilidad: No exuda ni se derrite a temperaturas elevadas, manteniendo su integridad estructural. Versatilidad: Adecuada para aplicaciones en climas fríos y cálidos, tanto por encima como por debajo del suelo. Usos: Aislamiento primario en empalmes de baja tensión. Protección de cables eléctricos expuestos a condiciones extremas. Revestimiento y sellado de conexiones eléctricas para evitar la penetración de humedad. Presentaciones: Disponible en rollos de 19 mm de ancho y 20.1 metros de longitud. Mención separada: Vinilo, PVC, Scotch Super 33+, 3M, cinta aislante

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: 3M

Categoría: Epp

Código: ACDS-PROINVAL-9957

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **3M**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-PROINVAL-9957**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **3M**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.