Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23

CATEGORÍA: EPP | MARCA: 3M

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-9955**
Marca Oficial:	3M
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Cinta Eléctrica Autofundente Scotch 23 de 3M para Aislamiento de Cables hasta 69kV, Resistente a Altas Temperaturas La Cinta Vulcanizante Scotch 23 de 3M es una solución de alta calidad para el aislamiento eléctrico, ideal para empalmes y terminaciones de cables de alta tensión. Fabricada con goma de EPR (Etileno Propileno) y un liner de polipropileno, esta cinta es altamente conformable y autofundente, proporcionando un sellado hermético y resistente a la humedad. Características: Material: Goma EPR con liner separador de polipropileno Espesor: 0.76 mm (30 mils) Ancho: 19 mm (3/4 pulgada) Longitud: 9.15 metros (30 pies) Resistencia a la temperatura: Operación continua hasta 90°C, emergencias hasta 130°C Voltaje de aislamiento: Hasta 69kV Certificaciones: ASTM D-4325, ASTM 1000, NBR 10669, Norma Europea C 033-011 Beneficios: Alta conformabilidad: Se adapta fácilmente a diversas formas y superficies. Propiedades de autofusión: Crea un sello hermético y firme. Resistencia a la humedad: Excelente protección contra la penetración de agua. Versatilidad: Útil en aplicaciones de alta y baja tensión. Usos: Aislamiento de empalmes y terminaciones de cables eléctricos. Construcción de conos deflectores en cables de cubierta. Sellado en los extremos de cables de baja y media tensión. Presentaciones: Disponible en rollos de 19 mm de ancho y 9.15 metros de longitud. Mención separada: EPR, polipropileno, Scotch 23, 3M, autovulcanizante

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: 3M

Categoría: Epp

Código: ACDS-9955

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **3M**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-9955**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **3M**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.