Contacto Auxiliar No

CATEGORÍA: ELÉCTRICOS | MARCA: ELECTRO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-1860101201766**
Marca Oficial:	Electro
Categoría:	Eléctricos
Unidad de Medida:	UND
Precio Unitario:	**S/ 1.60** (Inc. IGV)



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Bloque de Contacto Normalmente Abierto: Tipo de Control y Especificaciones Características Principales Bloque de Contacto Normalmente Abierto Tipo de Circuito Eléctrico de Control Tipo de Operación: Retorno de Resorte Tensión Asignada de Aislamiento: 400V Intensidad Térmica Convencional en el Envolvente: 10A Compatible para Selectores, Pulsadores, Paradas de Emergencia Norma de Cumplimiento: IEC 60947-5-1 Descripción El bloque de contacto normalmente abierto es un componente esencial en sistemas de control eléctrico. Este dispositivo permite la conducción de corriente eléctrica cuando está en su estado normalmente abierto y se utiliza en una variedad de aplicaciones. Tipo de Operación: Retorno de Resorte Este bloque de contacto opera con un mecanismo de retorno de resorte, lo que significa que vuelve automáticamente a su posición normalmente abierta después de la operación. Esta característica garantiza un funcionamiento eficiente y confiable. Especificaciones Eléctricas El bloque de contacto tiene una tensión asignada de aislamiento de 400V y una intensidad térmica convencional en el envolvente de 10A. Estas especificaciones lo hacen adecuado para aplicaciones que requieren una capacidad de manejo de corriente y voltaje específica. Compatibilidad Es compatible con selectores, pulsadores y paradas de emergencia, lo que lo hace versátil y adecuado para su uso en una amplia gama de dispositivos y sistemas de control. Norma de Cumplimiento Este bloque de contacto cumple con la normativa IEC 60947-5-1, lo que garantiza su calidad y conformidad con los estándares internacionales de seguridad y rendimiento.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Electro

Categoría: Eléctricos

Código: ACDS-1860101201766

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Electro**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Eléctricos**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-1860101201766**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Electro**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Eléctricos**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.