Contratuerca Pesada Para Tanque Epdm Ld

CATEGORÍA: CONEXIONES | MARCA: LD

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-YN-141**
Marca Oficial:	Ld
Categoría:	Conexiones
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Para instalaciones críticas que demandan máxima seguridad, utiliza la Contratuerca o Conector de Tanque de Alto Rendimiento (Pesada) de la marca LD. Esta versión industrial cuenta con un cuerpo robusto de PVC reforzado y una tuerca de PE (Polietileno) de alta resistencia, diseñada para soportar torques de apriete elevados sin fisurarse. Incorpora un empaque de EPDM de grado industrial, garantizando una estanqueidad total en tanques de gran volumen, plantas de tratamiento y procesos exigentes.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Ld

Categoría: Conexiones

Código: ACDS-YN-141

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Ld**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Conexiones**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-YN-141**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Ld**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Conexiones**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.