# Cruz Inyectada Pvc Sp Salida Termoformada Uf

**CATEGORÍA: PRODUCTO TOP | MARCA: ERA**

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **Código SKU:** | **ACDS-6587** |
| **Marca Oficial:** | Era |
| **Categoría:** | Producto Top |
| **Unidad de Medida:** | UND |



## DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CRUZ INYECTADA PVC SP SALIDA TERMOFORMADA UF Código:6587 Tipo de producto:Nuevo Und/Medida:UND Marca:ERA Modelo:CONEXIONES Ficha tecnica:Ver

## INFORMACIÓN COMERCIAL

**Marca:** Era

**Categoría:** Producto Top

**Código:** ACDS-6587

**Unidad:** UND

**¿DÓNDE USARLO?**
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

**OBSERVACIONES**
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

**INCLUYE**
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

**RECOMENDACIONES DE USO**
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

## ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

**01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL**
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Era**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

**02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA**
Pertenece a la línea especializada de **Producto Top**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

**03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS**
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-6587**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

### GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

**SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN**
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Era**.

**MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL**
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Producto Top**.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.