Cubierta Metálica Hermética Nema 3R Con Interruptor De Palanca De Grado Comercial 20A, 120/277 V

CATEGORÍA: ELÉCTRICOS | MARCA: ELECTRO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-1860101201433**
Marca Oficial:	Electro
Categoría:	Eléctricos
Unidad de Medida:	UND
Precio Unitario:	**S/ 78.30** (Inc. IGV)



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

La cubierta metálica hermética NEMA 3R con interruptor de palanca de 20A está diseñada para ofrecer máxima protección frente a lluvia, humedad y polvo. Su construcción metálica de grado comercial garantiza seguridad y rendimiento confiable en entornos exigentes o exteriores.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Electro

Categoría: Eléctricos

Código: ACDS-1860101201433

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Electro**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Eléctricos**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-1860101201433**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Electro**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Eléctricos**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.