Disco Corte Metal 7" X 1.6Mm (25) Mcd161801 Ingco

CATEGORÍA: IMPORTADO | MARCA: INGCO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-1830102183048**
Marca Oficial:	Ingco
Categoría:	Importado
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Diámetro: 4 1/2"" (115 mm). Grosor: 3/64"" (1.2 mm). Eje plano.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Ingco
Categoría: Importado
Código: ACDS-1830102183048
Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Ingco**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA
Pertenece a la línea especializada de **Importado**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-1830102183048**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Ingco**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Importado**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.