# Esmeril Angular 9" 2200W Ga9020 - Makita Ind

**CATEGORÍA: IMPORTADO | MARCA: MAKITA**

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **Código SKU:** | **ACDS-1670303200533** |
| **Marca Oficial:** | Makita |
| **Categoría:** | Importado |
| **Unidad de Medida:** | UND |



## DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Diámetro del disco: 9" - 230 mm. Peso neto: 5.76 kg. Velocidad sin carga: 0 - 6,000 RPM. Rosca: M1.4. Soporte de goma protege la pieza de trabajo contra daños.

## INFORMACIÓN COMERCIAL

**Marca:** Makita

**Categoría:** Importado

**Código:** ACDS-1670303200533

**Unidad:** UND

**¿DÓNDE USARLO?**

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

**OBSERVACIONES**

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

**INCLUYE**

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

**RECOMENDACIONES DE USO**

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

## ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

**01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL**

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Makita**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

**02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA**

Pertenece a la línea especializada de **Importado**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

**03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS**

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-1670303200533**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

### GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

**SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN**

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Makita**.

**MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL**

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Importado**.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.