Fachaleta Wood Satinado 30X60

CATEGORÍA: CELIMA | MARCA: CELIMA - TREBOL

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CEL-1173**
Marca Oficial:	Celima - Trebol
Categoría:	Celima
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Sale! CERÁMICOMURO WOOD II SATINADO 30X60Código de producto : 110016572 Especificaciones Formato 30×60 Tipología Fachaleta Caras 2 Tráfico – Acabado Satinado Superficie Estructurada Borde – Tipo de uso Fachaletas Rendimiento Caja 1.80 m2 Espesor 9.0 mm Embalaje y paletizado Embalaje Paletizado Piezas por caja m2 por caja Kg por caja Cajas Palet m2 Kg(No incluye Europalet) 10 piezas 1.80 m2 31.1 kg 32 cajas 57.60 m2 995.20 kg Certificaciones Garantía Por defectos de fábrica. Instalación y uso Enchape: Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 5 a 6 mm / Traslape máx. 1/4 del largo de la pieza. (Ref. 20×60 y 30×60: 15cm). Antes de instalar verifique que todas las cajas sean del mismo Tono y Calibre. Limpieza profunda: Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detegente neutro. Mantenimiento: Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos. DESCARGAR FICHA COMPARTIR

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Celima - Trebol

Categoría: Celima

Código: ACDS-CEL-1173

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Celima - Trebol**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Celima**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CEL-1173**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Celima - Trebol**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Celima**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.