# Fluxómetro De Inodoro De Manija Modelo 117-38 – Sloan

**CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: SLOAN**

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **Código SKU:** | **ACDS-CYM-20903** |
| **Marca Oficial:** | Sloan |
| **Categoría:** | Gasfitería |
| **Unidad de Medida:** | UND |




## DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: 117-38 Origen: # Fluxómetro de manija CÓDIGO: 117-38 Más Información Modelo 117-38 Nuevo Producto No Acabado Cromo Categoría Institucionales Materiales Latón Gasto de agua / Consumo máximo 5.5 a 6.0 l por accionamiento Presión mínima de trabajo 1.0 kg/cm² Presión máxima de trabajo 6.0 kg/cm² Tipo de instalación Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm Conexión de descarga: Spud 1 ½ – 11,5 NPSM Características Fluxómetro para W. C. de manija Entrada superior para spud de 38 mm Descarga de 5,5 a 6,0 l por accionamiento Camisa recortable Conexión izquierda o derecha Niple recto especial Ø 38 mm x 600 mm de largo ACCESORIOS: Incluye adaptador para llave de retención Nota:La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm – 25mm a la llave de retención.

## INFORMACIÓN COMERCIAL

**Marca:** Sloan

**Categoría:** Gasfitería

**Código:** ACDS-CYM-20903

**Unidad:** UND

### ¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

### OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

### INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

### RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

## ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

#### 01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Sloan**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

#### 02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

#### 03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CYM-20903** , respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

### GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

#### SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Sloan**.

#### MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

#### MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.