Fluxómetro De Urinario Sloan Regal Modelo 186-0.5 Gpf De 0.5 Lts – Sloan

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: SLOAN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CYM-20654**
Marca Oficial:	Sloan
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: 3982604 Origen: # Fluxómetro para mingitorio manual expuesto Regal CÓDIGO: 3982604 CARACTERISTICAS: Los volúmenes de descarga comienzan desde 0.5 gpf/1.9 Lpf La conservación del agua se ve favorecida por el mango que no se mantiene abierto que cumple con la ley ADA, lo que evita que el urinario exceda volumen de descarga previsto Precisión de descarga de bajo consumo controlada por Para-Flo™ tecnología La integridad del producto se mantiene con el tapón de parada de control La durabilidad se facilita con latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc. piezas fundidas para resistencia a la desgalvanización cordal ajustable El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben estar en Cumplimiento con la clasificación de aleaciones ASTM para Semi-Rojo Latón La válvula deberá cumplir con las secciones aplicables de ASE 1037.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Sloan

Categoría: Gasfitería

Código: ACDS-CYM-20654

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Sloan**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CYM-20654** , respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Sloan**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.