Fluxometro Indirecto Sensor Urinario 1.9 – Helvex

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: TREBOL

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CYM-32154**
Marca Oficial:	Trebol
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UND

TREBOL



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: 610005649 Origen: # Fluxómetro con sitema de Activación con Sensor de 1.9 Litros para Urinario, con descarga indirecta. Durable y resistente ante altas condiciones de tránsito. Resistente a la corrosión. Especificaciones Alto: 75mm Ancho: 320mm Profundidad: 220mm Peso: 2.55 Kg Consumo: 1.9L Material: Bronce

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Trebol

Categoría: Gasfitería

Código: ACDS-CYM-32154

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Trebol**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CYM-32154** , respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Trebol**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.