Fluxómetro Para Inodoro De Manija 110-Wc-4.8 Litros – Helvex

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: HELVEX

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CYM-19592**
Marca Oficial:	Helvex
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: 110-WC-4.8 Origen: # Fluxómetro para inodoro de manija CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Fluxómetro para W. C. de manija con recubrimiento antibacterial. Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm. Descarga de 4,8 L por accionamiento. Camisa recortable. Conexión izquierda o derecha. Niple recto Ø 38 mm x 9″ de largo. MATERIAL: Latón ACCESORIOS: Palanca con recubrimiento antibacterial Incluye adaptador para llave de retención INSTALACIÓN: Conexión de alimentación: tubo Ø25,4 mm Conexión de descarga: Spud 1 ¼ – 11,5 NPSM ó Spud 1 ½ – 11,5 NPSM PRESIÓN DE TRABAJO: Pmin. = 1,0 kg/cm² Pmax.= 6,0 kg/cm² GASTO: 4,8 L por accionamiento NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32 mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32 mm – 25 mm a la llave de retención. CUMPLE CON LA NORMA: NOM-005-CONAGUA-1996

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Helvex | **Categoría:** Gasfitería

Código: ACDS-CYM-19592 | **Unidad:** UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Helvex**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA
Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CYM-19592** , respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Helvex**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.