Guante Dieléctrico Clase 3 Sofamel 26500V

CATEGORÍA: EPP | MARCA: EPP-VALENTIN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Código SKU:	**ACDS-8826**
Marca Oficial:	Epp-Valentin
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

El guante dieléctrico Clase 3 de Sofamel está diseñado para ofrecer protección en trabajos con alta tensión hasta 26,500V AC y 39,750V DC. Confeccionado en látex natural, estos guantes proporcionan una excelente resistencia dieléctrica y comodidad gracias a su diseño ergonómico. Características: Material: Látex natural. Longitud: 36 cm. Espesor: 2.9 mm. Tensión máxima de uso: 26,500V AC. Tensión de prueba: 30,000V. Normativas: Cumple con IEC 60903:2014 y EN 60903:2005. Categoría: RC (Resistente a ácidos, ozono, aceite). Tallas disponibles: 9 y 10. Beneficios: Protección avanzada: Diseñados para soportar hasta 26,500V AC, proporcionando seguridad en trabajos de alta tensión. Comodidad y flexibilidad: Diseño ergonómico para un uso prolongado sin molestias. Durabilidad: Alta resistencia a condiciones adversas. Usos: Ideal para trabajos eléctricos en alta tensión, mantenimiento industrial y telecomunicaciones.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Epp-Valentin

Categoría: Epp

Código: ACDS-8826

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Epp-Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-8826**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Epp-Valentin**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.