Guante Dielectrico Regeltex Electrovolt Clase 3

CATEGORÍA: EPP | MARCA: EPP-VALENTIN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-8808**
Marca Oficial:	Epp-Valentin
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

El guante dieléctrico Regeltex Electrovolt Clase 3 está diseñado para ofrecer protección en trabajos con media tensión eléctrica hasta 26,500V AC y 39,750V DC. Fabricado en caucho natural, estos guantes proporcionan una alta resistencia dieléctrica y comodidad para el usuario. Características: Material: Caucho natural. Longitud: 36 cm. Bordes: Cortados. Categoría: RC (Resistente a Ácidos, Ozono, Aceite y Frío). Normativas: Cumple con EN 60903 e IEC 60903. Tensión máxima de uso: 26,500V AC y 39,750V DC. Tensión de prueba: 30,000V. Tallas: 8, 9, 10, 11, 12. Beneficios: Protección media: Diseñados para soportar hasta 26,500V AC y 39,750V DC. Comodidad: Diseño ergonómico y ligeramente empolvado para un uso prolongado sin molestias. Durabilidad: Alta resistencia a condiciones adversas. Usos: Adecuado para trabajos eléctricos en media tensión, proporcionando una protección segura y cómoda.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Epp-Valentin

Categoría: Epp

Código: ACDS-8808

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Epp-Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA
Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-8808**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Epp-Valentin**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.