Int. Riel Termomagnético Mu 1P 16A, C 6Ka/230V

CATEGORÍA: ELÉCTRICOS | MARCA: ELECTRO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-1860101201793**
Marca Oficial:	Electro
Categoría:	Eléctricos
Unidad de Medida:	UND
Precio Unitario:	**S/ 15.30** (Inc. IGV)



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Características de la Llave Disyuntor Térmico en Riel DIN (MCB) La Llave Disyuntor Térmico en Riel DIN (MCB) es un componente esencial en sistemas eléctricos para garantizar una protección adecuada y una rápida instalación. A continuación, se detallan sus características clave: Curva "C" Unipolar Esta llave MCB es de curva "C" y unipolar, lo que la hace ideal para proporcionar protección precisa en aplicaciones de un solo polo. Opción de Adosar a Contactor de Potencia Una característica destacada es su capacidad de adosarse a un contactor de potencia para una instalación rápida y eficiente, lo que simplifica la configuración eléctrica. Poder de Corte de Ruptura hasta 10KA Con un poder de corte de ruptura de hasta 10KA, esta llave MCB es capaz de desconectar circuitos con una corriente significativa, lo que garantiza la seguridad y protege equipos eléctricos. Llaves que Salvan Vidas Las llaves MCB desempeñan un papel crucial en la prevención de incidentes eléctricos y protegen vidas al cortar la corriente en situaciones de emergencia. Marca Hager Hager, una marca de origen alemán-francés, es conocida por su excelencia en componentes eléctricos y respalda este producto con una garantía de 2 años. Cumplimiento con Normativas IEC 60898 / IEC 60947-2 Esta llave MCB cumple con las normativas internacionales IEC 60898 e IEC 60947-2, asegurando su conformidad con estándares globales de seguridad y calidad.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Electro

Categoría: Eléctricos

Código: ACDS-1860101201793

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Electro**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Eléctricos**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-1860101201793**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Electro**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Eléctricos**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.