Lámpara De Emergencia Opalux 9606-220 De 40W

CATEGORÍA: EPP | MARCA: EPP-VALENTIN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-PROINVAL-10776**
Marca Oficial:	Epp-Valentin
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

La lámpara de emergencia Opalux 9606-220 está diseñada para proporcionar una iluminación confiable en situaciones de corte de energía, ideal para centros comerciales, oficinas, edificios industriales y residenciales. Equipada con dos faros halógenos de 20W cada uno, ofrece una iluminación potente y versátil gracias a sus faros giratorios que pueden moverse horizontal y verticalmente. Características: Modelo: 9606-220 Tipo: Halógena con 2 faros giratorios Foco: 2x20W (40W en total) Autonomía: 1:40 horas con 2 faros, 3:20 horas con 1 faro Área cubierta: 120m² Color de luz: Cálida (3000K-3500K) Batería: 12V 7Ah Estructura: Metálica Cumplimiento: Cumple con NTP IEC 60598-2-22 Otras características: Botón de testeo, Switch ON/OFF, asa portátil, led indicador de carga, fusible y toma a tierra Beneficios: Alta luminosidad: Adecuada para grandes áreas y situaciones de emergencia. Versatilidad: Faros giratorios que permiten dirigir la luz donde más se necesite. Durabilidad: Estructura metálica robusta y batería de larga duración.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Epp-Valentin

Categoría: Epp

Código: ACDS-PROINVAL-10776

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Epp-Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-PROINVAL-10776**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Epp-Valentin**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.