Lámpara De Emergencia Opalux Op-2195 30 Led Smd

CATEGORÍA: EPP | MARCA: EPP-VALENTIN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-PROINVAL-10650**
Marca Oficial:	Epp-Valentin
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

La Lámpara de Emergencia Opalux OP-2195 está diseñada para proporcionar iluminación confiable durante cortes de energía. Cuenta con 30 LED SMD que ofrecen una luz brillante y eficiente. Su batería de plomo ácido de 4V y 2000mAh permite una autonomía de hasta 7 horas en modo de luz baja y 4 horas en modo de luz alta. Características: Modelo: OP-2195 Marca: Opalux Tipo: Lámpara de Emergencia Cantidad de LED: 30 LED SMD Voltaje: 220 VAC Autonomía: 4 horas con luz alta, 7 horas con luz baja Potencia Total: 5 Watts Lúmenes: 120 lúmenes con luz alta, 80 lúmenes con luz baja Color de Luz: 10000K – 13000K Batería: Plomo ácido 4V 2000mAh Tipo de Cable: Tipo ocho (IEC C7) Medidas: 35 x 6.5 x 7 cm Material de la Carcasa: PVC de alto impacto Grado de Protección: IP42 Opción de Testeo: Sí Tipo de LED: SMD3528 Indicador de Carga: Sí Beneficios: Alta Eficiencia Lumínica: Proporciona una luz brillante y constante durante cortes de energía. Autonomía Prolongada: Hasta 7 horas de iluminación en modo de luz baja. Diseño Práctico: Fácil de instalar en la pared y transportar. Confiabilidad: Cumple con las normativas INDECI y NTP IEC 60598-2-22 sobre luminarias para alumbrado de emergencia. Usos: Ideal para centros comerciales, oficinas, edificios residenciales, industrias y comercios que requieran una iluminación de emergencia confiable.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Epp-Valentin

Categoría: Epp

Código: ACDS-PROINVAL-10650

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Epp-Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-PROINVAL-10650**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Epp-Valentin**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.