Lámpara Minera Gloria

CATEGORÍA: EPP | MARCA: EPP-VALENTIN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-PROINVAL-9963**
Marca Oficial:	Epp-Valentin
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Lámpara Minera Gloria KJ3.5LM, Tecnología LED, 14 Horas de Autonomía, 3500 Lux, IP65 La lámpara minera Gloria KJ3.5LM es una solución eficiente y robusta para iluminación en entornos mineros y otras aplicaciones industriales. Esta lámpara cuenta con tecnología LED avanzada y una batería de larga duración que proporciona hasta 14 horas de autonomía con el LED principal y hasta 24 horas con el LED secundario. Características: Tipo de batería: Manganite de litio Capacidad de la batería: 6500 mAh Tensión nominal: 3.6V Brillo: 3500 Lux Tiempo de iluminación: 14 horas (LED principal), 24 horas (LED secundario) Clasificación IP: IP65 (resistente al polvo y al agua) Peso: 500 gramos Dimensiones: Compacta y ligera, diseñada para uso ergonómico Temperatura de operación: -10°C a 40°C Certificaciones: CE, RoHS, ISO Beneficios: Alta luminosidad: Ideal para condiciones de poca visibilidad. Durabilidad: Construida para resistir condiciones adversas, incluyendo resistencia al agua y al polvo. Larga duración de la batería: Garantiza un uso prolongado sin necesidad de recargas frecuentes. Seguridad: Diseño anti-explosivo, adecuado para ambientes peligrosos. Usos: Aplicaciones en minería subterránea. Trabajos en túneles y construcción. Cualquier entorno industrial donde se requiera una iluminación fiable y duradera. Presentaciones: Incluye cargador y está disponible en diferentes configuraciones según las necesidades específicas del usuario. Mención separada: Gloria, KJ3.5LM, LED, lámpara minera, 3500 Lux, IP65

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Epp-Valentin

Categoría: Epp

Código: ACDS-PROINVAL-9963

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Epp-Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-PROINVAL-9963**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Epp-Valentin**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.