# Lámpara Solar Señalización Vial

**CATEGORÍA: EPP | MARCA: EPP-VALENTIN**

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **Código SKU:** | **ACDS-PROINVAL-9415** |
| **Marca Oficial:** | Epp-Valentin |
| **Categoría:** | Epp |
| **Unidad de Medida:** | UND |



## DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

La lámpara solar de señalización vial está diseñada para proporcionar visibilidad óptima y mejorar la seguridad en carreteras y zonas de trabajo. Utiliza paneles solares de alta eficiencia para garantizar un funcionamiento autónomo y sostenible. Su diseño robusto y resistente asegura una larga durabilidad incluso en condiciones climáticas adversas. Características: Material del Cuerpo: Plástico de alta resistencia Fuente de Alimentación: Panel solar de 0.3W Batería: NI-MH 1.2V / 1300 MaH LED: De brillo ultra alto (23000 a 26000 mcd) Modo de Trabajo: Intermitente, con frecuencia de parpadeo de 2Hz Distancia Visual: Más de 800 metros Resistencia al Agua: IP68 Temperatura de Trabajo: -40°C a 80°C Dimensiones: 9,1 x 15,6 cm Duración de Trabajo: 120 horas en modo intermitente Beneficios: Alta Visibilidad: LEDs de alta calidad que aseguran una visibilidad de hasta 800 metros. Durabilidad: Construcción robusta y resistente a condiciones climáticas adversas. Eficiencia Energética: Alimentación solar que elimina la necesidad de reemplazo de baterías y reduce el mantenimiento. Fácil Instalación: Puede instalarse en conos, muros de concreto y barreras New Jersey. Usos: Señalización Vial: Ideal para su uso en carreteras, zonas de construcción y cualquier área que requiera una señalización eficiente.

## INFORMACIÓN COMERCIAL

**Marca:** Epp-Valentin

**Categoría:** Epp

**Código:** ACDS-PROINVAL-9415

**Unidad:** UND

**¿DÓNDE USARLO?**
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

**OBSERVACIONES**
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

**INCLUYE**
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

**RECOMENDACIONES DE USO**
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

## ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

**01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL**
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Epp-Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

**02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA**
Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

**03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS**
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-PROINVAL-9415**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

### GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

**SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN**
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Epp-Valentin**.

**MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL**
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.