Lija Circular # 24

CATEGORÍA: PRODUCTO TOP | MARCA: N/A

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Código SKU:	**ACDS-3698**
Marca Oficial:	N/A
Categoría:	Producto Top
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LIJA CIRCULAR # 24 Es útil cuando necesitas eliminar capas de pintura, yeso o imperfecciones de manera eficiente en superficies de pared y techo. *Antes de aplicar una capa nueva de pintura o yeso, es importante que la superficie esté nivelada y libre de imperfecciones. Código:3698 Tipo de producto:Nuevo Und/Medida:UND Marca: Modelo:LIJAS Ficha tecnica:Ver

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: N/A

Categoría: Producto Top

Código: ACDS-3698

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **N/A**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Producto Top**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-3698**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **N/A**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Producto Top**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.