Linterna Frontal Opalux Op-5052 5W

CATEGORÍA: EPP | MARCA: EPP-VALENTIN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-PROINVAL-9932**
Marca Oficial:	Epp-Valentin
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Linterna Frontal Recargable Opalux OP-5052 5W con Batería 4V 1600mAh, Inclinación 90° La Linterna Frontal Recargable OP-5052 de Opalux es una herramienta práctica y eficiente, ideal para actividades que requieren iluminación manos libres. Con una potencia de 5W y un LED de alta intensidad, ofrece una luminosidad de 250 lúmenes. Diseñada para mayor comodidad, se ajusta a la cabeza y permite una inclinación de hasta 90°. Características: Modelo: OP-5052 Color: Rojo Tipo de batería: Recargable de plomo ácido 4V 1600mAh Voltaje de carga: 220V AC 50/60Hz Duración: Hasta 4 horas en modo ahorro Tiempo de carga: 12-15 horas Dimensiones: 9,5 x 8,5 x 9 x 6,7 cm Modos de encendido: Alta y baja Inclinación regulable: 90° Beneficios: Brillo ajustable: Dos modos de iluminación para adaptarse a diversas necesidades. Larga duración: Hasta 4 horas de uso continuo en modo ahorro. Comodidad: Ajustable a la cabeza con banda elástica y diseño ergonómico. Indicador de carga: Facilita el monitoreo del estado de la batería. Usos: Actividades al aire libre como camping, senderismo, y pesca. Trabajos de mantenimiento y reparaciones en espacios con poca iluminación. Uso doméstico en casos de emergencia o cortes de energía. Presentaciones: Disponible en color rojo. Mención separada: Rojo, Opalux, OP-5052

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Epp-Valentin

Categoría: Epp

Código: ACDS-PROINVAL-9932

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Epp-Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA
Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-PROINVAL-9932**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Epp-Valentin**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.