# Manómetro Con Glicerina 0-150 Psi

**CATEGORÍA: HIERRO DÚCTIL | MARCA: RED-VAL**

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **Código SKU:** | **ACDS-1860101202025** |
| **Marca Oficial:** | Red-Val |
| **Categoría:** | Hierro Dúctil |
| **Unidad de Medida:** | UND |



## INFORMACIÓN COMERCIAL

**Marca:** Red-Val

**Categoría:** Hierro Dúctil

**Código:** ACDS-1860101202025

**Unidad:** UND

### ¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

### OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

### INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

### RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

## ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

#### 01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Red-Val**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

#### 02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Hierro Dúctil**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

#### 03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-1860101202025**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

### GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

#### SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Red-Val**.

#### MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Hierro Dúctil**.

#### MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.