Mezcladora A Pedal Doble Vertical De Y Con Filtro – Genebre

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: GENEBRE

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CYM-20607**
Marca Oficial:	Genebre
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: 1345.04 Origen: # CÓDIGO: 1345.04 CARACTERÍSTICAS: Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Pedales realizados en latón según UNE-EN 1982. Cromado según EN 248. Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar). Temp. máxi. recomendada: 65º C. Presión máxima uso: 10 bar. Presión mínima uso: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-3 bar.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Genebre

Categoría: Gasfitería

Código: ACDS-CYM-20607

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Genebre**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA
Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CYM-20607**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Genebre**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.