Mezcladora Monoblock Con Columna Prelavado Para Alta Cocina Con Pico Auxiliar Y Manguera Flexible – Genebre

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: GENEBRE

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CYM-20616**
Marca Oficial:	Genebre
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: 1738.04 Origen: # CÓDIGO: 1738.04 CARACTERÍSTICAS: Muelle cromado de acero inoxidable AISI 304. Flexo con tubo interior PEX, mallado en acero inoxidable y funda plástica, doble grapaje y tuercas de ½"giratorias. Ducha con cierre automático y anilla de retención uso continuado, mango de tecnopolímero antiescaldamiento. Soportes en latón cromado regulables en altura. Cromados según EN 248. Monturas cerámicas ¼ vuelta. Aireador plástico antical hembra M22x1 con faldón de latón cromado Latiguillos de 35 cm (M10x1; G ?"). Conjunto de sujeción mediante herradura metálica y juego de retenciones. Temperatura máxima: 85 °C. Temp. máx. recomendada: 65 °C. Presión máxima: 10 bar. Presión mínima: 0,5 bar. Presión recomendada: 1 – 3 bar.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Genebre

Categoría: Gasfitería

Código: ACDS-CYM-20616

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Genebre**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CYM-20616** , respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Genebre**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.