Niple De Fierro Galvanizado 3/4? X 2´´ – Sandoval

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: SANDOVAL

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CYM-22465**
Marca Oficial:	Sandoval
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: 12229 Origen: # El Niple de Fierro Galvanizado 3/4» x 2′ Werken es ideal para agua, gases (GLP/GNV), aire y sistemas contra incendio. Con un proceso de galvanizado en caliente de alta resistencia, este niple garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño enroscado facilita la instalación y su peso ligero de 0.09 kg lo hace fácil de manejar. Con una presión máxima de trabajo de 400 PSI y una temperatura máxima de trabajo de 90 °C, este niple es una opción confiable para tus instalaciones. Características del Niple de Fierro Galvanizado 3/4» x 2′ Werken: Ideal para agua, gases, aire y sistemas contra incendio. Proceso de galvanizado en caliente de alta resistencia. Peso ligero de 0.09 kg. Presión máxima de trabajo de 400 PSI. Temperatura máxima de trabajo de 90 °C.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Sandoval

Categoría: Gasfitería

Código: ACDS-CYM-22465

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Sandoval**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CYM-22465** , respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Sandoval**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.