Reducción Bugen Mixto Pvc Sch-80 Sh-Dfp

CATEGORÍA: CONEXIONES | MARCA: SH-DFP

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-YN-214**
Marca Oficial:	Sh-Dfp
Categoría:	Conexiones
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

El Buje Reductor Mixto (Transition Bushing) UPVC Schedule 80 de SH (Shie Yu) es el adaptador esencial para integrar componentes roscados en líneas cementadas de mayor diámetro. Su diseño convierte una conexión lisa (Socket) en una salida roscada hembra (NPT) de menor medida, permitiendo la instalación directa de manómetros, sensores, válvulas metálicas o aspersores sin necesidad de múltiples adaptadores, ahorrando espacio y costos.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Sh-Dfp

Categoría: Conexiones

Código: ACDS-YN-214

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Sh-Dfp**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Conexiones**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-YN-214**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Sh-Dfp**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Conexiones**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.