Reflector Floodlight Compact G2 Ledvance Desde 100W-300W Cct 100Lm/W Ip65 30000Hrs

CATEGORÍA: ILUMINACIÓN | MARCA: LED-VALENTIN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-MIR-18673**
Marca Oficial:	Led-Valentin
Categoría:	Iluminación
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CARACTERÍSTICAS REFLECTOR FLOODLIGHT COMPACT G2 LEDVANCE 100W–300W | CCT | 100 lm/W | IP65 | 30,000 HRS La línea Floodlight Compact G2 LEDVANCE está diseñada para ofrecer una iluminación potente, eficiente y versátil en aplicaciones exteriores e industriales. Disponible en potencias desde 100W hasta 300W, incorpora tecnología LED de alta eficiencia con un rendimiento de 100 lm/W, proporcionando una excelente distribución de luz y un importante ahorro energético frente a sistemas tradicionales. Su función CCT seleccionable permite adaptar la temperatura de color según las necesidades del proyecto, brindando mayor flexibilidad en instalaciones comerciales, deportivas, industriales y de seguridad. Gracias a su grado de protección IP65, estos reflectores son resistentes al polvo, la lluvia y las condiciones climáticas adversas, garantizando un funcionamiento confiable en exteriores. Fabricados con cuerpo de aluminio de alta calidad para una óptima disipación térmica, ofrecen una vida útil de hasta 30,000 horas, reduciendo los costos de mantenimiento y reemplazo. Son ideales para la iluminación de fachadas, estacionamientos, almacenes, áreas de carga, canchas deportivas, patios, obras y espacios abiertos que requieren una iluminación uniforme y de alto desempeño. Características principales: Potencias disponibles: 100W, 150W, 200W, 250W y 300W. Temperatura de color seleccionable (CCT). Eficiencia luminosa: 100 lm/W. Protección IP65 para uso en exteriores. Cuerpo de aluminio resistente y duradero. Vida útil de 30,000 horas. Bajo consumo energético y fácil instalación. Ideal para aplicaciones comerciales, industriales y de seguridad. FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Led-Valentin

Categoría: Iluminación

Código: ACDS-MIR-18673

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Led-Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Iluminación**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-MIR-18673**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Led-Valentin**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Iluminación**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.