Reflector Floodlight Compact G2 Ledvance Desde 10W-50W Cct 100Lm/W Ip65 30000Hrs

CATEGORÍA: ILUMINACIÓN | MARCA: LED-VALENTIN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-MIR-18949**
Marca Oficial:	Led-Valentin
Categoría:	Iluminación
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CARACTERÍSTICAS REFLECTOR FLOODLIGHT COMPACT G2 LEDVANCE 10W–50W | CCT | 100 lm/W | IP65 | 30,000 HRS El Reflector Floodlight Compact G2 LEDVANCE es una solución de iluminación LED eficiente y versátil, ideal para aplicaciones residenciales, comerciales y exteriores. Disponible en potencias desde 10W hasta 50W, ofrece una iluminación uniforme y de alto rendimiento con una eficacia de 100 lm/W, permitiendo un importante ahorro de energía sin sacrificar la calidad lumínica. Cuenta con tecnología CCT seleccionable, que permite elegir la temperatura de color más adecuada para cada ambiente, brindando mayor flexibilidad en proyectos de iluminación. Su diseño compacto y moderno facilita la instalación en fachadas, jardines, estacionamientos, patios, almacenes, accesos y áreas de seguridad. Gracias a su grado de protección IP65, está preparado para soportar la exposición al polvo, la lluvia y otras condiciones climáticas adversas, garantizando un funcionamiento confiable tanto en interiores como en exteriores. Además, su vida útil de 30,000 horas reduce los costos de mantenimiento y reemplazo. Características principales: Potencias disponibles de 10W, 20W, 30W y 50W. Temperatura de color seleccionable (CCT). Eficiencia luminosa de 100 lm/W. Protección IP65 para uso exterior. FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Led-Valentin

Categoría: Iluminación

Código: ACDS-MIR-18949

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Led-Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Iluminación**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-MIR-18949**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Led-Valentin**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Iluminación**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.