Tapón Auditivo En Bolsa (Reutilizable) Clute

CATEGORÍA: EPP | MARCA: CLUTE

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-6976**
Marca Oficial:	Clute
Categoría:	Epp
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Fabricado de un elastómero termoplástico (TPR). Material hipoalergénico, brinda comodidad y un efectivo sello. Tapón de único tamaño que cubre un amplio rango de tallas. Es reutilizable, resiste la cera del oído y es lavable. Su diseño cónico y de tres aletas facilita su inserción y permite su ajuste a todos los canales auditivos. Grip resistente para facilitar su posicionamiento y la correcta inserción/remoción. Provistos de un cordón textil de poliéster.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Clute

Categoría: Epp

Código: ACDS-6976

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Clute**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA
Pertenece a la línea especializada de **Epp**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-6976**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Clute**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Epp**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.