Taza Suspendida Para Fluxometro – Helvex

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: HELVEX

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CYM-22012**
Marca Oficial:	Helvex
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: TZF-NAO-P Origen: # Taza para fluxómetro a pared. Trampa semioculta. 6LPD. Ecológico 3.5LPD / 4.8LPD. Desaloja 1kg. Diseño ergonómico. Cerámica calidad «A»con grueso espesor y resistencia. No incluye asiento. MODELO: TZF-NAO-P CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Diseño ergonómico. Máxima eficiencia en descarga. Mueble libre de alabeo (base plana). Cerámica porcelanizada de alto brillo. Calidad (A). Descarga tipo Turvex con jet. Espejo de agua óptimo. INSTALACIÓN: Conexión a la alimentación a spud de 38 mm (1 1/2″ – 11,5 NPSM). Montaje a pared, conexión de descarga a tubo de Ø 4″. NOTA: Se recomienda instalar con el soporte S-TZF-P, para lograr las alturas de 15,5″ o 17″. PRESIÓN DE TRABAJO: Pmin.= 2,0 kg/cm² para 3,5 LPD Pmin.= 1,4 kg/cm² para 4,8 y 6 LPD Pmax.= 6,0 kg/cm²

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Helvex

Categoría: Gasfitería

Código: ACDS-CYM-22012

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Helvex**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CYM-22012** , respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Helvex**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.