Tela Arpillera 2X200 Mts. Aprox. 120Gr. Negro

CATEGORÍA: MALLAS | MARCA: SACPRO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-1860101201877**
Marca Oficial:	Sacpro
Categoría:	Mallas
Unidad de Medida:	UND
Precio Unitario:	**S/ 620.00** (Inc. IGV)



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

La Tela Arpillera de 120 gr. se fabrica mediante un entrelazado de cintas de diferentes gramajes, todas ellas compuestas al 100% de material virgen. Este material exhibe una notable resistencia a l...

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Sacpro

Categoría: Mallas

Código: ACDS-1860101201877

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Sacpro**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA
Pertenece a la línea especializada de **Mallas**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-1860101201877**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Sacpro**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Mallas**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.