Terma Duraterma De 80 Litros – Rotoplas

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: ROTOPLAS

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CYM-20946**
Marca Oficial:	Rotoplas
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: 500376 Origen: # Capacidad de 80 litros CARACTERÍSTICAS: Presión de agua requerida: 8 PSI Características llave termomagnética: 10 amp con cabe calibre 14 awg Que haya presión de agua al momento de la instalación para realizar las pruebas Llave térmica instalada del amperaje requerido Calienta el agua más rápido por su resistencia de mayor longitud. Tiene un tubo difusor que evita mezclar el agua caliente con la friaposee termostato con dispositivo de seguridad independiente que apaga el sistema en caso de sobrecalentamiento Válvula de triple función (anti retorno de agua caliente, desfogue para liberar la sobrepresión interna y purga para verificar el correcto funcionamiento) Tiene regulador externo de temperatura que permite graduar la temperatura. Potencia: 1500 W. Voltaje: 220 V. Grado de protección: IPX4. Funciona con llave termomagnética de 10 A.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Rotoplas

Categoría: Gasfitería

Código: ACDS-CYM-20946

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Rotoplas**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CYM-20946** , respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Rotoplas**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.