Tomacorriente Dúplex Industrial 20A 125V Leviton Marfil 5362-I

CATEGORÍA: ELÉCTRICOS | MARCA: ELECTRO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-5362-I**
Marca Oficial:	Electro
Categoría:	Eléctricos
Unidad de Medida:	UND
Precio Unitario:	**S/ 44.10** (Inc. IGV)



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

El tomacorriente dúplex industrial LEVITON 5362-I está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y duradero en aplicaciones eléctricas exigentes de 125 voltios. Con una capacidad de 20 amperios y grado de especificación industrial para trabajo extra pesado, este dispositivo garantiza una conexión segura, estable y resistente al desgaste.NEMA 5-20RCaracterísticas principales:Amperaje: 20 AVoltaje: 125 VCATipo / Configuración: NEMA 5-20R (2 polos, 3 hilos)Puesta a tierra: Autopuesta a tierraTerminación: Cable posterior y lateralAlojamiento de terminales: 14–10 AWGPar de apriete del terminal de tornillo: 14–18 in-lbsID del terminal: Latón–Vivo, Plata–Neutro, Verde–TierraGrado: Industrial para trabajo extra pesadoColor: MarfilTipo de dispositivo: Tomacorriente dúplexCaracterística: Cara suaveMateriales:Cuerpo: Nailon termoplásticoCara: Nailon termoplásticoMaterial de la correa (yugo): LatónContactos de línea: Latón de triple limpiezaClips de tierra: Chapados en latónTornillos de terminal: Latón 10-32Tornillo de puesta a tierra: Latón 8-32Tuercas de abrazadera: Acero galvanizadoEspecificaciones eléctricas:Limitación de corriente: Corriente nominal completaVoltaje dieléctrico: Soporta 2000 V según UL498Aumento de temperatura: Máx. 30 °C después de 250 ciclos OL al 200 % de la corriente nominalCable: 3 conductoresEspecificaciones ambientales:Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °CInflamabilidad: Clasificación V-2 según UL94Normas y certificaciones:UL498: Archivo E13399ANSI: C-73CSA C22.2 N.º 42: Expediente 152105NEMA: WD-1 y WD-6NOM: 057Especificación federal: UL WC-596Aplicaciones recomendadas:Instalaciones eléctricas industriales y comercialesSistemas de distribución de energía de 125 VAmbientes de alto uso y operación continua

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Electro

Categoría: Eléctricos

Código: ACDS-5362-I

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Electro**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Eléctricos**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-5362-I**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Electro**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Eléctricos**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.