Tomacorriente Dúplex Industrial Marfil 20A 250V Leviton 5462-I

CATEGORÍA: ELÉCTRICOS | MARCA: ELECTRO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-5462-I**
Marca Oficial:	Electro
Categoría:	Eléctricos
Unidad de Medida:	UND
Precio Unitario:	**S/ 45.20** (Inc. IGV)



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

El tomacorriente dúplex industrial LEVITON 5462-I está diseñado para ofrecer una conexión eléctrica segura y resistente en aplicaciones de 250 voltios. Con una capacidad de 20 amperios y configuración NEMA 6-20R, proporciona un rendimiento confiable bajo condiciones exigentes, ideal para entornos industriales y comerciales.NEMA 6-20RCaracterísticas principales:Amperaje: 20 AVoltaje: 250 VCAPotencia nominal: 2 HPConfiguración: NEMA 6-20R (2 polos, 3 hilos)Conexión a tierra: Autopuesta a tierraTipo de dispositivo: Tomacorriente dúplexGrado: Industrial, para trabajo pesadoMaterial del cuerpo y cara: NailonMaterial de la correa: Acero galvanizado con contactos de tierra remachadosContactos de línea: LatónTornillos de terminal: Latón chapadoClips de tierra: LatónTornillo de puesta a tierra: Acero chapadoCalibre del cable: 14–10 AWGTerminación: Cable posterior o lateralPar de apriete del terminal: 14–18 in-lbsColor: MarfilTemperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °CInflamabilidad: Clasificación V-2 según UL94Normas y certificaciones:UL498 (Archivo E13399)ANSI C-73CSA C22.2 N.º 42 (Expediente 152105)NEMA WD-6NOM 057Especificación federal WC-596Aplicaciones recomendadas:Instalaciones eléctricas industriales y comercialesEquipos que operan con 250 VCAAmbientes de trabajo que requieren alta resistencia mecánica y estabilidad eléctrica

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Electro

Categoría: Eléctricos

Código: ACDS-5462-I

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL
Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Electro**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA
Pertenece a la línea especializada de **Eléctricos**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS
Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-5462-I**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN
Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Electro**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL
Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Eléctricos**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.